

Rev. 01
Marzo 2010

 LifeMED

Scheda tecnica

seca 675

Bilancia pesa persone

 INTERMED
Attrezzature e strumenti medicali



| Codice | Descrizione |
|--------------|---|
| 675 7021 198 | Bilancia digitale pesa persone medicale |

| Indicazioni | |
|-------------|---|
| Produttore | seca gmbh & co. kg – Hamburg (Germany) |
| CND | V0399 |
| Repertorio | 93879/R |
| Conformità | Dispositivo Medico di classe Im conforme alla Direttiva CEE 93/42 |

Indicazioni

Bilancia digitale a piattaforma per pesare persone in carrozzina per uso medico.

Descrizione

seca 675: bilancia digitale a piattaforma per pesare persone in carrozzina.

Questa bilancia a piattaforma/pesa carrozzine, alimentata a rete, di ampie dimensioni è una bilancia multifunzionale: specialmente per pazienti sovrappeso, in carrozzina o pazienti da pesare seduti (p.e. anche durante la dialisi).

Il display remoto con cavo può essere posto dove più comodo digitare le funzioni e leggere il risultato, per esempio su un tavolo.

In dotazione viene fornito un supporto per il montaggio a parete.

Due ruote integrate e una maniglia rendono seca 675 flessibile e mobile.

Una rampa per facilitare la salita della carrozzina è inclusa nella fornitura.

Funzioni:

- pre-TARA,
- TARA,

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

- HOLD (peso bloccato sul display),
- BMI (Body-Mass-Index),
- selezione range di pesata,
- ammortizzatore.

Optional: set adattatore RS232 seca 460, seconda rampa seca 470, stativo seca 472 per display remoto con cavo.

Accessori presenti all'interno della confezione

| |
|---------------|
| 675 |
| Manuale d'uso |

Caratteristiche tecniche

| | |
|--|-------------------------|
| Portata: | 300 Kg |
| Divisione: | 100 g <200 Kg>200 g |
| Dimensioni (LxAxP): | 904 x 70 x 1064 mm |
| Dimensioni piattaforma (LxAxP) | 760 x 55 x 930 mm |
| Alimentazione: | alimentatore |
| Assorbimento: | circa 25 mA |
| Sicurezza elettrica: | Classe II – Tipo B |
| Peso: | 27 Kg |
| Approvazione CEE 90/384 del 20.06.1990 in materia di strumenti per pesare: | Omologata in Classe III |
| Temperatura ambientale d'uso: | + 10° / + 40° C |

Controindicazioni e avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Manutenzione e pulizia

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo.

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia

2 anni per difetti di fabbricazione.

Accessori

| | |
|-----|-------------------------------------|
| 460 | Interfaccia RS232 |
| 470 | Seconda rampa |
| 472 | Stativo per display remoto con cavo |

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142