Rev. 00
Giugno 2015

LifeMED

Scheda tecnica

UA-767F-W

Misuratore automatico a bracciale

INTERMED Strumenti Medicali e Ausili

Codice	Descrizione
UA-767F-W	Misuratore automatico a bracciale

Indicazioni	
Produttore	A&D Company Limited – Tokyo Giappone
CND	Z12039080
Repertorio	1307738/R
Conformità	Dispositivo Medico di classe IIa conforme alla Direttiva CEE 93/42

Indicazioni

Misuratore elettronico per il monitoraggio della pressione arteriosa nello studio medico e a domicilio.

Descrizione

Misuratore elettronico con metodo di misura oscillometrico con sistema Fuzzy Logic per misure rapide e accurate con bracciali 22-42 cm.
Speciale funzione di analisi e indicazione dei battiti cardiaci irregolari.
Classificazione della pressione da pressione ottimale a ipertensione severa mediante visualizzazione di un segmento in corrispondenza di una scala colorata indicante i 6 stadi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
Interattivo:

- indicatore di avvolgimento corretto del bracciale sull'arto
- segnalazione del movimento eccessivo del paziente

Display a cristalli liquidi a 3 linee per la visualizzazione contemporanea dei valori di Sistolica, Diastolica e Pulsazioni.
Memorizzazione automatica delle ultime 60 misure dedicate a 4 utenti separati.
Operazioni mediante un solo pulsante: premendolo, lo strumento si attiva, compie l'intero ciclo della misura e automaticamente si spegne circa 2 minuti dopo l'ultima operazione per salvaguardare l'autonomia delle batterie.
Predisposizione per l'utilizzo con alimentatore a rete elettrica.
Bracciale latex free in nylon SlimFit, con anello di avvolgimento.

Accessori presenti all'interno della confezione

UA-767F
Bracciale adulti latex free
Custodia di trasporto
nr. 4 batterie alcaline da 1,5 V – tipo AA

Caratteristiche tecniche

Parametri rilevati:	Pressione arteriosa e pulsazioni
Metodi di misura:	oscillometrico
Range di misura:	Pressione: 0 - 299 mmHg Pressione sistolica: 60-279 mmHg Pressione diastolica: 40-200 mmHg Pulsazioni: 40 - 180 battiti/minuto.
Precisione	Pressione: ±3 mmHg Pulsazioni: ±5%
Pressurizzazione:	automatica
Range pressione di gonfiaggio:	0 – 300 mmHg
Display:	a cristalli liquidi: durante misura – livelli di pressione – segnalazione movimento paziente – indicazione avvolgimento bracciale termine misura – valori di pressione e pulsazioni, indicatore di aritmia cardiaca, indicatore OMS, codici di errore
Alimentazione:	nr. 4 batterie alcaline da 1,5 V – tipo AA
Autonomia batterie:	700 misure
Capacità di memorizzazione:	ultime 60 misurazioni per ciascuno dei 4 utenti
Dimensioni:	140 (L) x 105 (P) x 60 (A) mm
Peso:	255 grammi batterie escluse
Temperatura di utilizzo:	+10 °C ~ +40 °C
Temperatura di conservazione:	-20 °C ~ +60 °C
Test clinici:	In conformità ad ANSI / AAMI SP-10 1992
EMC:	IEC 60601-1-2: 2007

Marchi di qualità

Precisione Clinicamente Validata secondo il protocollo della British Hypertension Society (B.H.S.)
Il misuratore UA-767F è conforme ai requisiti del protocollo di validazione della British Hypertension Society grado A/A.
Può essere quindi utilizzato sia nella pratica clinica che per studi epidemiologici o di valutazione del trattamento farmacologico su pazienti.

Controindicazioni e avvertenze

Leggere attentamente il manuale di istruzioni a corredo con lo strumento.

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
Arrotolare il tubo prolunga del bracciale con cautela evitando di formare angoli.

Manutenzione e pulizia

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo e schiumoso.

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia

5 anni per difetti di fabbricazione.

INTERMED s.r.l.
via Ludovico d'Aragona, 11 – 20132 Milano (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142